MAN TGX 26.440 6X2/2 BLS

ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ.

Технические характеристики	
Колесная база, мм	2 600
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000
Нагрузка на заднюю ось, кг	13 000
Полная масса, кг **тех. допустимая**	25 000 **27 500**
Двигатель	D2066LF40, 440 л.с. Common-Rail, OBD2 Экологический класс 5

Двигатель / Система охлаждения / Система впуска / выпуска

- Двигатель D2066LF40 - 440 л.с. / 324кВт, Евро-5 SCR - 2100 Н·м, Common-Rail, OBD2
- Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35°
- Вентилятор с вязкостной муфтой
- Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала
- Управления двигателем EDC
- Функция защиты двигателя: холостой ход при очень низких температурах
- Топливный фильтр
- Дополнительный топливный фильтр сводоотделителем,
- Обогрев топливного фильтра
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб.см
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Однодисковое сцепление DBE 430
- Решетка радиатора для защиты от камней
- Электронный ограничитель скорости 90 км/ч
- Круиз-контроль
- Свидетельство СЕМТ
- Меры по снижению уровня шума, 80 дБ
- Система впуска, направлена вверх, с фильтром – осушителем
- Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад

Трансмиссия

- Коробка передач ZF 16 S 223 DD

Передний мост / передняя подвеска

- Передний мост VOK-07, с изгибом
- Параболические передние рессоры, 8 т
- Стабилизатор передней оси

Передаточные отношения

- Передаточное число оси i = 2,85

Задние мосты / задняя подвеска

- Поддерживающая ось перед ведущим мостом LO-08, неуправляемая, подъёмная
- Задние пневморессоры, 13 т
- Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350
- Блокировка (-и) дифференциала заднего моста (-ов)
- Датчик давления для пневмоподвески
- Вентиляция заднего моста, направлена вверх
- Система пневмоподвески ECAS
- Стабилизатор задней оси
- Помощь при трогании с места
- Второе положение подвески. Занижение: 25 мм на задней оси и 15 мм на передней оси (при полной пневмоподвеске)

Тормозная система

- MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Противобуксовочная система (ASR)
- Электронная система устойчивости (ESP)
- Дисковые тормоза передней и задней оси

Кабина XLX

- Аэродинамический пакет
- Нижнее удлинение двери
- Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира
- Пружинная подвеска
- Центральный замок
- Механический подъёмный люк
- Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией
- Внутренняя тканевая обивка двери
- Декоративные вставки панели приборов из матового алюминия
- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем
- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPECHER D4S
- Кондиционер, R134a, ручное управление
- Изоляция кабины NORDIC (от холода)
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Подлокотники водительского сиденья
- Фонари для чтения, для водителя
- 2 спальных места с ящиком (алюминиевая рама)
- Индикатор ремня безопасности водителя
- Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира
- Цифровая индикация нагрузки на оси (ALM) тягача и прицепа
- Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом

Освещение

- Корректор фар
- Галогенная сдвоенная фара H7
- Фара дальнего света и противотуманная фара, с дополнительным освещением поворотов
- Дневные ходовые огни

Прицепные и седельно-сцепные устройства

- Сдвижной механизм Silder SL DM
- Седельно-сцепное устройство JOST JSK SL 36 DV WP

Электрооборудование

- Главный выключатель АКБ, электрический
- АКБ 12В, 225 Ач, 2 шт (необслуживаемые)
- Генератор трехфазный, 28В, 120А, 3360 Вт Longlife Eco

Топливная система

- Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 460 л топлива и 85 л AdBlue справа, с подножкой
- Сетчатый фильтр топливного бака
- Запираемые крышки топливных баков и бака AdBlue

Дополнительное оборудование

- Без домкрата
- Антифриз до -37 градусов
- Кожух защиты интеркулера от холода
- Руководство по эксплуатации на русском языке

Колеса

- Шины: 315/70 спереди и сзади
- Диски: 9-22,5 спереди и сзади

ООО «ВологдаТракСервис»,
Официальный дилер МАН Трак энд Бас РУС

160026, г. Вологда, Окружное шоссе, 9Б
Информационная линия MAN: 8 800 250 55 22
www.man-vologda.ru, www.mantruckandbus.ru

Оставайтесь с нами в режиме Online!
MAN Truck and Bus Russia