



MAN TGX 33.480 6X4 BLS

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

Технические характеристики

Колесная база, мм	3 200
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000
Нагрузка на заднюю ось, кг	13 000
Полная масса, кг	25 000
тех. допустимая	33 000
Высота ССУ	1380 мм
Двигатель	D2676LF62, 480 л.с. Common-Rail, OBD2 Экологический класс 5



Двигатель / Система охлаждения /

Система впуска / выпуска

- Двигатель D2676LF07 - 480 л.с. / 353 кВт, Евро-5 SCR - 2300 Нм, Common-Rail, OBD
- Жидкостный радиатор и интеркулер
- Вентилятор с вязкостной муфтой
- Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала
- Управления двигателем EDC
- Функция защиты двигателя: холостой ход при очень низких температурах
- Топливный фильтр
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем
- Обогрев топливного фильтра
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб.см
- Регулируемый моторный тормоз (EVБес)
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Решетка радиатора для защиты от камней
- Электронный ограничитель скорости 90 км/ч
- Круиз-контроль
- Меры по снижению уровня шума, 80 дБ
- Система впуска, направлена вверх, с фильтром –осушителем и фильтром грубой очистки
- Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад

Трансмиссия

- Коробка передач ZF 16 S 253 OD

Передний мост / передняя подвеска

- Передний мост VO-09, прямой
- Параболические передние рессоры, 9,5 т
- Стабилизатор передней оси

Передаточные отношения

- Передаточное число оси $i = 3,63$

Задние мосты / задняя подвеска

- Задние пневморессоры, 13 т
- Задний мост с планетарной главной передачей HPD-1382/HP-1352
- Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)
- Вентиляция заднего моста, направлена вверх
- Датчик давления для пневмоподвески
- Система пневмоподвески ECAS
- Стабилизаторы на обеих задних осях

Тормозная система

- MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)
- Противобуксовочная система (ASR)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- Дисковые тормоза передней оси
- Барабанные тормоза задней оси

Кабина «XLX» ширина 2440 длина 2280

- Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира
- Центральный замок
- Дистанционное управление центральным замком
- Механический подъёмный люк
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской, поясничным упором, регулировкой плечевого пояса и обогревом
- Внутренняя тканевая обивка двери

- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем
- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPECHER D4S
- Кондиционер, R134a ручное управление
- Изоляция кабины NORDIC (от холода)
- Противопылевой и антиаллергенный фильтр
- Фонарь для чтения для водителя
- 1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама)
- Индикатор ремня безопасности водителя
- Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира
- Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом
- Индикация данных прицепа (нагрузка на ось) в комбинации приборов
- Система экстренного вызова «ЭРА-Глонас», только для России

Освещение

- Корректор фар
- Галогенная сдвоенная фара H7
- Дополнительная фара дальнего света и противотуманная фара
- Дневные ходовые огни
- Подготовка для монтажа дополнительного освещения на крыше

Прицепные и седельно-сцепные устройства

- Седельно-сцепное устройство JOST JSK 38 C-2

Электрооборудование

- Главный выключатель АКБ, механический
- АКБ 12В, 225 Ач, 2 шт (необслуживаемые)
- Генератор трехфазный, 28В, 120А, 3360 Вт Longlife ECO

Топливная система

- Топливный бак, алюминиевый, 590 л справа и 35 л Ad-Blue
- Сетчатый фильтр топливного бака
- Запираемые крышки топливного бака и бака AdBlue

Дополнительное оборудование

- Домкрат 25т.
- Антифриз до -37 градусов
- Кожух защиты интеркулера от холода
- Руководство по эксплуатации на русском языке

Колеса

- Шины: 315/80 спереди и сзади
- Диски: 9,0-22,5 спереди и сзади

ООО «ВологдаТракСервис»,
Официальный дилер MAN Трак энд Бас РУС

160026, г. Вологда, Окружное шоссе, 9Б
Информационная линия MAN: 8 800 250 55 22
www.man-vologda.ru, www.mantruckandbus.ru

Оставайтесь с нами в режиме Online!
MAN Truck and Bus Russia

