



MAN TGX 33.480 6X4 BB

СОРТИМЕНТОВОЗ

Технические характеристики

Колесная база, мм	4500
Нагрузка на переднюю ось, кг	9 000
Нагрузка на заднюю ось, кг	26 000
Полная масса, кг	25 000
тех. допустимая	33 000
Длина погрузочной площадки	6,5 м.
Двигатель	D2676LF07, 480 л.с. Common-Rail, OBD2 Экологический класс 5



Двигатель / Система охлаждения /

Система впуска / выпуска

- Двигатель D2676LF07 - 480 л.с. / 353 кВт, Евро-5 SCR - 2300 Н-м, Common-Rail, OBD2
- Жидкостный радиатор и интеркулер
- Вентилятор с вязкостной муфтой
- Теплообменник для коробки передач
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Топливный фильтр с обогревом
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
- Функция защиты двигателя: холостой ход при очень низких температурах
- Меры по снижению уровня шума, 80 дБ
- Модуль управления для обмена внешними данными (KSM) с функциями кузова
- 1-цилиндровый компрессор 360 куб. см
- Круиз-контроль
- Система впуска, с фильтром-осушителем и фильтром грубой очистки
- Регулируемый моторный тормоз (EVБес)
- Решетка радиатора для защиты от камней
- Электронный ограничитель скорости, 90 км/ч

Трансмиссия

- Коробка передач ZF 16 S 253 OD
- Однодисковое сцепление DTE 430, усиленное
- AP Передаточное число оси $i = 4,00$
- Механизм отбора мощности N221/10, без фланца
- $f=1,35/1,62$, справа вниз

Передний мост / передняя подвеска

- Передний мост VO-9, прямой
- Параболические передние рессоры, 9,5 т
- Стабилизатор передней оси
- Среднее исполнение

Задние мосты / задняя подвеска

- Трапецевидные задние рессоры 16 т
- Задний мост AP HPD-1382/HP-1352
- Блокировка (-и) дифференциала заднего моста (-ов)
- Стабилизаторы на обоих задних осях

Тормозная система

- Электронная тормозная система MAN BrakeMatic
- Системы ABS, ASR, ESP
- Барабанные тормоза передней и задней осей
- Тормозной разъем, 2-проводн.
- Стояночный тормоз передней оси, с пневматической подзатяжкой
- Осушитель воздуха с подогревом

Кабина «XL», ширина 2440 мм, длина 2280 мм

- Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
- Подвеска кабины: пружинная
- Кондиционер
- Электро-регулируемые зеркала заднего вида с подогревом;
- Зеркало для обзора бордюров справа и переднее зеркало со стороны пассажира
- Центральный замок;
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер MAN Tronic
- Указатель давления наддува;
- Радиомагнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюйм. дисплеем
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

- AUX-in/USB на панели управления
- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPECHER
- 1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама)

Освещение

- Корректор фар
- Галогенная сдвоенная фара H7
- Дополнительная фара дальнего света и противотуманная фара

Электрооборудование

- Главный выключатель АКБ, механический
- АКБ 12В, 225 Ач, 2 шт (необслуживаемые)
- Генератор трехфазный, 28В, 120А, 3360 Вт Longlife ECO
- Розетка подключения ABS прицепа на конце рамы

Топливная система

- Комбинированный топливный бак, 590л и 35л AdBlue, справа
- Сетчатый фильтр топливного бака
- Запираемая крышка топливного бака и бака AdBlue

Дополнительное оборудование

- Домкрат 25т.
- Антифриз до -37 градусов
- Кожух защиты интеркулера от холода
- Руководство по эксплуатации на русском языке

Колеса

- Шины: 385/65 спереди и 315/80 сзади
- Диски: 11,75-22,5 спереди и 9-22,5 сзади

Лесовозная надстройка V-KRAN (Россия)

- Длина погрузочной площадки 6.5 м.
- Надрамник алюминиевый
- Стальные пластины крепления надрамника
- Крестообразное усиление задней части надрамника
- Фанерный пол толщина 8 мм.
- Защита кабины из наборных панелей алюминиевая
- Защита топливного бака
- Защита гидробака
- Пластмассовые полукрылья с рифленой площадкой
- Выдвижная стальная консоль
- Гидроцилиндр выдвижения консоли с замком
- Бак для гидромасла, 200 л. с крепежом
- Стальные стойки , 8шт.
- Подвижное крепление коников на надрамник
- Лебедки с ремнями для крепления груза, 2 шт.
- Инструментальный ящик
- Внутренние габариты грузового пространства: высота: 2 445 мм,- ширина: 2 300 мм

Гидроманипулятор EPSILON V100L97

- Максимальный гидравлический вылет 9,7 м.
- Грузоподъемность на максимальном вылете 960 кг
- Подъемный момент 92 кНм
- Угол поворота 425 град.
- Максимальное рабочее давление 325 бар
- Интегрированные гидравлически выдвигаемые аутригеры
- Автоматический поворот опор на 45 град

ООО «ВологдаТракСервис»,
Официальный дилер МАН Трак энд Бас РУС

160026, г. Вологда, Окружное шоссе, 9Б
Информационная линия MAN: 8 800 250 55 22
www.man-vologda.ru, www.mantruckandbus.ru

Оставайтесь с нами в режиме Online!
MAN Truck and Bus Russia

